

Bandarchiv IBM TS4500

IBM TS4500 Tape Library auf einen Blick

Frames	L25 - Basisrahmen für TS1160-, TS1155-, TS1150- und TS1140-(3592-) Laufwerke und Kassetten-enthält 32 Ein-/Ausgabe-Steckplätze
	D25 - Laufwerk- und Speichererweiterungsrahmen für TS1160-, TS1155-, TS1150- und TS1140-(3592-) Laufwerke und Kassetten
	S25 - Nur-Speicher-Erweiterungsrahmen für 3592-Kassetten
	L55 - Basisrahmen für LTO-Laufwerke und Kassetten-enthält 36 E/A-Steckplätze
	D55 - Laufwerk- und Speichererweiterungsrahmen für LTO-Laufwerke und Kassetten
	S55 - Nur-Speicher-Erweiterungsrahmen für LTO-Kassette
Bandlaufwerkstypen	TS1160, TS1155, TS1150 und TS1140 (3592), LTO Ultrium 8-, 7-, 6- und 5-Bandlaufwerke
Anzahl Frames pro Bibliothek	Ein Basisframe, bis zu 17 Erweiterungsframes mit maximal 7 Dx5-Frames
Anzahl der Laufwerke	Bis zu 16 pro Rahmen (bis zu 12 im Rahmen 1)
	Bis zu 128 pro Archiv
Anzahl der Bandkassetten	L25 - bis zu 660 (bis zu 550 in Rahmen 1)
	D25 - bis zu 740 (bis zu 590 in Rahmen 1)
	S25 - bis zu 1.000 (bis zu 798 in Rahmen 1)
	Unterstützte Gesamtsumme pro Archiv: bis zu 17.550
	L55 - bis 882 (bis zu 730 in Rahmen 1)
	D55 - bis zu 970 (bis 774 in Rahmen 1)
	S55 - bis zu 1.320 (bis zu 1.054 in Rahmen 1)
	Unterstützte Gesamtsumme pro Archiv: bis zu 23.170
Kapazität*	3592 Advanced Kassetten: bis zu 351 PB pro Bibliothek (1,05 EB mit 3: 1 Komprimierung)
	LTO Ultrium 8-Kassetten: bis zu 278 PB pro Archiv (bis 695 PB bei 2,5:1-Komprimierung)
Unterstützte Betriebssysteme	Informationen hierzu finden Sie im IBM System Storage Interoperation Center.

* Die Kapazität ist abhängig von den installierten Laufwerken, der Anzahl und dem Typ der verwendeten Kassetten und dem erreichten Komprimierungsverhältnis. Die aufgeführte Kapazität gibt die physische Kapazität an. Die tatsächlich nutzbare Kapazität kann geringer sein.



To view the full asset, click [here](#)